


浴場用及びビル清掃用洗剤










ハート化学株式会社

浴場及び外壁のタイル・排水管のスケール



荷姿	商品名	用途	性状	梱包	使用方法
	スケールカット No.13	カルシウム系スケールに最適。 鉄錆の除去にも	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～10倍液にして タイルに流しブラシで こすり洗い、その後 水洗
	スケールカット No.10	シリカ系スケール	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～10倍液にして タイルに流しブラシで こすり洗い、その後 水洗
	スケールカット No.20	シリカ系スケール	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	使用方法は No.10 と 同じ。No.10 よりマ イルドな洗浄剤
	スケールカット No.43	カルシウムとシリ カの混在スケ ールに最適。	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～10倍液にして タイルに流しブラシで こすり洗い、その後 水洗
	アクアビューター	循環配管、給水 配管のレジオネ ラ、錆の除去に 使用	中性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	5倍～10倍液にして 1～2 時間循環して洗 浄、その後水洗
	スケールカット No.50	貯水槽の清掃に 使用	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～2倍液にしてス プレーで掛け又はブラ シにつけて洗う、その 後水洗
	スケールカット No.1C	トイレの尿石 洗浄に使用	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～10倍液にして タイルに流しブラシで こすり洗い、その後 水洗

貯水槽の汚れ

トイレの汚れ

	荷姿	商品名	用途	性状	梱包	使用方法
蛇口の汚れ		クリーンアップ No.1	水道やお湯の蛇口の汚れに	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～3倍液を布等につけて拭き
油污れ用		クリーンアップ No.8F	油污れに	アルカリ性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	3倍～5倍液をスプレー洗浄、その後水洗
		クリーンアップ AC	がんこな油污れや焦げ付きに	アルカリ性 淡褐色 液体	10kg ポリ缶	3倍～5倍液をスプレー洗浄、その後水洗
排水管の詰り		ツマリ カット	排水管の毛髪つまりに	アルカリ性 液体	1kg×6本 A液B液各3本 10kg×2 ポリ缶	A液とB液を混ぜて排水管に投入し30分後に水を流す
給水配管の錆		ポリサーブ 20L	給水用防錆剤	弱アルカリ性 無色透明 液体	20kg キュービ テーナー	基礎投入 75ppm以下 補給投入 25ppm以下
排水の油		BN クリーン	グリストラップの油の除去に	中性 微褐色 液体	5kg× 2個入 箱入り	毎日100ml直接投入
缶詰用洗剤		クリーンアップ No.7	缶詰の油落しに	アルカリ性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	0.1%～0.5%液を60℃～80℃で数分間処理

温泉用洗剤

荷姿	商品名	用途	性状	梱包	使用方法
	クリーンアップ BA	浴槽の汚れ	弱アルカリ性 白色液体	20kg ポリ缶	原液～3倍液にして モップやブラシで こすり洗い、その後 水洗
	温泉用 スケール 防止剤	温泉のスケール 防止に	中性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	スケールが多量に温泉 の配管等に付着する 場合の予防剤。 使用法は一括又は 薬注ポンプで注入。
	スベラン H	水に濡れるとす べり易いタイルや 石材の滑り止め 洗剤	酸性 無色透明 液体	20kg 10kg ポリ缶	原液～15倍液を 直接、モップ等で 塗布し2～5分後に 水洗。
	スベラン S	スベランHの マイルド版	酸性 無色透明 液体	20kg 10kg ポリ缶	原液～3倍液を直接、 モップ等に塗布し 2～5分後に水洗。

※ 取り扱いの際はゴム手袋、保護めがね等の保護具を必ず着用してください。

※ カタログ掲載以外の商品もございますのでお問い合わせください。

※ お客様のご要望にあった洗浄剤の開発も手がけておりますのでご相談ください。

※ その他の地区や地下水を使用されている場合は使用割合が変わりますのでご相談ください。



ハート化学株式会社

熊本県玉名郡南関町大字関町 1721-3

TEL 0968-53-3522

FAX 0968-53-3523

代理店・販売店